



Prodotto: **JUBOLIN P 15 FILL&FINE**

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Št. / No. 001/20-JKU

---

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**  
02.01.39

2. **Uso previsto:**

**Rasante livellante ad elevato spessore per la lisciatura fine di pareti e soffitti interni superficiali, ad applicazione manuale o a spruzzo**

3. **Produttore:**

JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani  
28 SI-1262 Dol  
pri Ljubljani  
Slovenia  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni**

Sistema 3

5. **Specifiche tecniche**

EN 15824: 2017

**Istituto di valutazione tecnica:**

ZAG Ljubljana 1404

6. **Prestazioni dichiarate**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Test della caratteristica secondo lo standard	Specifiche tecniche armonizzate
Risposta all'incendio	<b>A2 s1 d0</b>	EN 13501-1	EN 15824:2017
Forza di adesione	<b>&gt; 0,45 MPa</b>	EN 1542	EN 15824:2017
Conduktività termica $\lambda_{10}$ , secco	<b>0,67 W/mK, P=50%</b>	EN 1745	EN 15824:2017
Permeabilità al vapore acqueo	<b>V1</b>	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Rilascio di sostanze pericolose	<b>Vedi scheda di dati di sicurezza</b>		EN 15824:2017


Le caratteristiche del prodotto di cui sopra sono coerenti con tali caratteristiche. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato in nome e per conto del produttore:

Dol pri Ljubljani, 10.4.2020

Danijel Lisičić,  
Vodja razvojnega področja




 <b>1404</b>	
20	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	
Codice di identificazione univoco del prodotto: 02.01.39 Dichiarazione di prestazione n.: 001/20-JKU	
<b>EN 15824:2017</b>	
<i>intonaco interno a base di legante organico</i>	
Risposta all'incendio	A2 s1 d0
Forza di adesione	> 0,45 MPa
Conduktività termica $\lambda_{10}$ , secco	0,67 W/mK, P=50% (valore da EN 1745)
Permeabilità al vapore acqueo	V1
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di dati di sicurezza
<a href="http://www.jub.eu">www.jub.eu</a>	

