



Prodotto: **JUBOGLET UNIVERSAL 0-8**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Št. / No. 001/20-JBG

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

02.01.35

2. Uso previsto:

**Stucco Rasante in polvere per rasature fini di superfici interne (B2/50/2)
e stucchi per pannelli in cartongesso (tipo 3B)**

3. Produttore:

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

1262 Dol pri Ljubljani

Slovenia

www.jub.eu

4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni

Sistema 3

5. Specifiche tecniche

EN 13279-1:2008

EN 13963:2014

Istituto di valutazione tecnica:

ZAG 1404

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Test della caratteristica secondo lo standard	Specifiche tecniche armonizzate
Risposta all'incendio	A2 s1 d0	EN 13501-1	EN 13279-1:2008 EN 13963:2014
Isolamento dal suono aereo	NPD		EN 13279-1:2008
Resistenza termica	NPD		EN 13279-1:2008
Resistenza alla flessione	>200 N		EN 13963:2014
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di dati di sicurezza		EN 13279-1:2008 EN 13963:2014

Le caratteristiche del prodotto di cui sopra sono coerenti con tali caratteristiche. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato in nome e per conto del produttore:

Danijel Lisičić
Responsabile dello sviluppo

Dol pri Ljubljani, 10.04.2020



	
1404	
11	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	
Codice di identificazione univoco del prodotto: 02.01.35 Dichiarazione di prestazione n.: 001/20-JBG	
EN 13279-1:2008	
<i>Stucco Rasante in polvere per rasature fini di superfici interne (B2/50/2)</i>	
Risposta all'incendio	A2 s1 d0
Isolamento dal suono aereo	NPD
Resistenza termica	NPD
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di dati di sicurezza
www.jub.eu	

	
1404	
11	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	
Codice di identificazione univoco del prodotto: 02.01.35 Dichiarazione di prestazione n.: 001/20-JBG	
EN 13963:2014	
<i>Stucchi per pannelli in cartongesso (tipo 3B)</i>	
Risposta all'incendio	A2 s1 d0
Resistenza alla flessione	>200 N
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di dati di sicurezza
www.jub.eu	